

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink®

C7020/C7025/C7030

I sistemi multifunzione a colori VersaLink C7000 Series sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com.



Caratteristiche del sistema	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Fino a 20 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 11 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 25 ppm (LEF) Fino a 14 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 30 ppm (LEF) Fino a 17 ppm A3/297 x 420 mm
Carico di lavoro mensile¹	Fino a 87.000 pagine al mese ¹	Fino a 107.000 pagine al mese ¹	Fino a 129.000 pagine al mese ¹
Volume di stampa mensile consigliato²	Fino a 5.500 pagine	Fino a 6.250 pagine	Fino a 7.000 pagine
Disco rigido	Disco rigido da 320 GB (Opzionale su unità base/desktop)		
Processore	Dual-Core 1,05 GHz		
Memoria	4 GB		
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair		
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Anteprima fax, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online		
Caratteristiche tecniche del dispositivo			
Requisiti elettrici			
Europa	Tensione: 220-240 V +/- 10% Frequenza: 50 Hz +/-3%, 8A		
Assorbimento			
In stampa ⁵	20 ppm = 0,9 kWh; 25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh		
In standby ⁵	80 W o meno	80 W o meno	94 W o meno
Modalità autospegnimento ⁵	1,4 W meno		

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Ambiente operativo				
Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)	Da 0° a 35°C			
Gamma di temperatura richiesta (operativa)	Da 10° a 32°C			
Umidità relativa	10% - 85%			
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,70 B(A) o meno <ul style="list-style-type: none"> • 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A) In standby: 4,10 B(A) o meno <ul style="list-style-type: none"> • 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF) In stampa: 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A) In standby: 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)			
Livelli di pressione sonora	In stampa: 52,0 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> • 20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50,0 dB(A); 30 ppm = 52,0 dB(A) In standby: 26,0 dB(A) <ul style="list-style-type: none"> • 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A) Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF) In stampa: 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57,0 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A) In standby: 20 ppm = 26,0 dB(A); 25 ppm = 26,0 dB(A); 30 ppm = 26,0 dB(A)			
Tempo di avvio (a spenta a interfaccia utente pronta)	Minimo 98 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Minimo 12 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	69,0 kg
Unità base con vassoio singolo con modulo mobiletto	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	92,3 kg
Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	106,5 kg
Unità base con modulo a tre vassoi	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	96,5 kg
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio LX (con stazione libretto)	1.194,0 mm	681,8 mm	1.118,6 mm	134,4 kg
Certificazioni				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Minimo 9,4 secondi a colori	Minimo 9,4 secondi a colori	Minimo 7,3 secondi a colori	
	Minimo 7,2 secondi in b/n	Minimo 7,1 secondi in b/n	Minimo 5,6 secondi in b/n	
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi			
Linguaggi PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Funzioni di stampa	Funzioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità Bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart		
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS		
Sistemi operativi	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.10, 10.11 e 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2		
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83		
Copia			
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 110 fogli		
Formato per lo scanner di documenti	Lastra: Fino a 332,0 x 437 mm / 13,1 x 17,2 poll. DADF: Fino a 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 poll.		
Velocità di copia solo fronte	Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocità di copia fronte/retro	Fino a 17 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 18 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 18 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo di uscita prima copia	Minimo 9,0 secondi a colori	Minimo 9,0 secondi a colori	Minimo 7,2 secondi a colori
	Minimo 6,9 6 secondi in b/n	Minimo 6,9 6 secondi in b/n	Minimo 5,8 secondi in b/n
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
Quantità	Da 1 a 999		
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi		
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %		
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee		
Funzioni di copia	Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Creazione libretto (richiede il disco rigido) Annotazioni (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates) (richiede il disco rigido) Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordo Copia documento identità N-in-1 Riduzione/ingrandimento dal 25 % al 400 % Spostamento immagini Tipo di originale Copia di prova Definizione		

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Scansione	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: Scansione fino a 55 ipm A4 (210 x 297 mm) A colori: Scansione fino a 55 ipm A4 (210 x 297 mm)
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: Scansione fino a 26 ipm A4 (210 x 297 mm) A colori: Scansione fino a 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi
Profondità in bit	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 332 x 437 mm Alimentatore automatico: 297 x 431,8 mm
Protocollo di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con testo ricercabile PDF protetto da password PDF linearizzato impostato tramite server web integrato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete Network (Browse FTP o Browse SMB)
Scansione di rete – Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey senza server al sistema multifunzione abilitato a ConnectKey.
Fax PSTN a una linea o a tre linee (opzionale)	
Fax ³	
Velocità fax	33,6 Kbps
Risoluzione	Risoluzione fino a 600 x 600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Fax over IP (opzionale)	
Conformità	IP compatibile T.38 / SIP
Risoluzione	Risoluzione fino a 600 x 600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Una ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente dal Google Play Store™.
App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicina.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Protezione	
Funzioni di protezione standard	<p>Verifica firmware Gestione certificati di sicurezza Creazione automatica certificati autofirmati Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP) Convalida percorso certificati Sovrascrittura disco immediata (richiede un disco rigido) Crittografia AES a 256 bit FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Autenticazione di rete Controlli sull'accesso Autorizzazioni basate su ruolo Filtro domini Filtro indirizzi IP Filtro porte Registro di controllo Email protetta Fax protetto Stampa protetta Scansione protetta</p>
Contabilità	
Contabilità standard Xerox® / Contabilità di rete (di serie)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	<p>Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 9.999 account utente con disco rigido installato Fino a 1.000 account utente senza disco rigido installato</p> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con disco rigido installato Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido installato Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite lo strumento Embedded Web Server o l'interfaccia utente locale del dispositivo
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

	<ul style="list-style-type: none"> • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto per il protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account <p>Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</p>
Gestione carta	
Alimentatore automatico	
Capacità⁴	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 110 fogli
Formati	Formati personalizzati: Fronte/retro: da 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Solo fronte: da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm
Grammature	Solo fronte: 38–128 g/m ² Fronte/retro: 50–128 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità⁴	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Perforata Etichette Etichette pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino patinato leggero Cartoncino patinato leggero ricaricato Prestampata Riciclata
Vassoio 1	
Capacità⁴	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m ²
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino patinato leggero Cartoncino patinato leggero ricaricato Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio (Opzionale – Solo modello base)	
Capacità⁴	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m ²

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Tipi	<ul style="list-style-type: none"> Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino patinato leggero Cartoncino patinato leggero ricaricato Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)	
Capacità⁴	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m ²
Tipi	<ul style="list-style-type: none"> Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino patinato leggero Cartoncino patinato leggero ricaricato Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo a tre vassoi (opzionale)	
Capacità⁴	<ul style="list-style-type: none"> Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature	Da 60 to 256 g/m ²
Tipi	<ul style="list-style-type: none"> Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino patinato leggero Cartoncino patinato leggero ricaricato Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale)	
Capacità⁴	<ul style="list-style-type: none"> Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
Formati	<ul style="list-style-type: none"> Vassoio 2: Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: Formati standard: A4 o B5 Vassoio 4: Formati standard: A4 o B5
Grammature	Da 60 to 256 g/m ²

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino patinato leggero Cartoncino patinato leggero ricaricato Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)	
Capacità⁴	Fino a 60 buste
Formati	Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²
Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
Capacità⁴	2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 o B5
Grammature	1Da 60 a 216 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità unità base⁴	620 fogli
Capacità modulo a singolo vassoio⁴	1.140 fogli
Capacità modulo a singolo vassoio con mobiletto⁴	1.140 fogli
Capacità modulo a tre vassoi⁴	2.180 fogli
Capacità vassoio tandem ad alta capacità⁴	3.140 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita (opzionali sul modello base)	
Due vassoi di ricezione⁴	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)	
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m ² – A4 o 250 fogli da 80 g/m ² – A3
Formati	Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura	Pinzatura singola automatica: 50 fogli max: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli max: fogli di formato A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)
Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale)	
Capacità⁴	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (A4) (doppia pinzatura disponibile solo con la stazione libretto opzionale)
Formati	Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 90 g/m ²
Perforatura (opzionale) Europa:	Perforatura a 2-4 fori

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Stazione libretto per stazione di finitura per ufficio LX (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)	
Capacità⁴	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)
Formati	A4 SEF Legal – B4 SEF Ledger – A3 SEF
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine da 60 a 90 g/m ²
Invito alla piega	1-15 fogli / senza pinzatura
Pinzatrice esterna (opzionale – include la superficie di lavoro)	
Capacità⁴	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato
Gestione del dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto vassoio • Stato dei materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote Services	
AMR (Automated Meter Readings - Letture contatori automatizzate)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e incrementare i tempi di attività.

Sistemi multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo		
Cartucce toner ad alta capacità	Ciano: 9.800 pagine standard ⁶ Magenta: 9.800 pagine standard ⁶ Giallo: 9.800 pagine standard ⁶ Nero: 16.100 pagine standard ⁶	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
Cartucce toner ad altissima capacità	Ciano: 16.500 pagine standard ⁶ Magenta: 16.500 pagine standard ⁶ Giallo: 16.500 pagine standard ⁶ Nero: 23.600 pagine standard ⁶	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
Cartuccia fotoricettore	Nero: 109.000 Ciano, Magenta, Giallo: 87.000 pagine standard ⁷	113R00780
Contenitore toner di scarto	30.000	115R00128
Cartuccia per stazione libretto LX (8 cartucce per contenitore)	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)	008R12897
Ricariche di punti metallici per le stazioni di finitura (ricariche per contenitore)	15.000 punti metallici (5.000 per ricarica)	008R12941
Cartuccia punti metallici per le stazioni di finitura (1 cartuccia per contenitore)	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R12964

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ Richiede una linea telefonica analogica.

⁴ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

⁵ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima di pagine approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per maggiori informazioni, visitate il sito: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Le configurazioni variano in base all'area geografica.